



CLAROTAN

Extrato de Mimosa Clarificado

CLAROTAN é um extrato de Mimosa clarificado, apropriado à fabricação de uma ampla gama de artigos, como todos os tipos de solas, vaquetas atadas e recurtimento de couros e peles em geral.

Propriedades

CLAROTAN confere aos couros curtidos e recurtidos uma excelente penetração e bom enchimento. Favorece a obtenção de curtimentos uniformes e com tons claros, como também no recurtimento pode ser empregado em tingimentos de cores claras. É solúvel em água fria.

Análise Típica

Aspecto Físico: Pó de coloração bege, higroscópico e isento de poeira

Caráter Iônico: Aniônico

PCF: Isento

Tanantes* (%): $70,0 \pm 2,0$
($74,8 \pm 2,0$ Base seca)

Umidade ao Embalar (%): 6,5 - Máximo

pH (Sol. Aquosa 20% p/v): 4,0 - 4,5

Cor** Vermelho: 0,8 - 1,0

Amarelo: 1,5 - 1,9

Estabilidade a Eletrólitos: Boa

* Método de Filtro: solução analítica contendo 0,4% p/v de tanino puro.

Valores de tanantes superiores aos referenciados acima são admissíveis.

** Teste Padrão de Cor: Tintômetro Lovibond - célula de 1 cm^3 - solução analítica contendo 0,4% p/v de tanino puro.



Aplicação

CLAROTAN pode ser aplicado sozinho ou combinado com outros extratos vegetais, produtos sintéticos e/ou auxiliares.

Recomenda-se o emprego de **CLAROTAN** como segue:

Nos curtimentos vegetais

Vaqueta: 25 - 30% sobre peso caledado

Soleta: 35 - 40% sobre peso caledado

Sola Fachete: 38 - 42% sobre peso caledado

Sola: 45 - 50% sobre peso caledado

Nos recurtimeentos

Napas: 4 - 8% sobre peso rebaixado

Semi-cromo: 8 - 14% sobre peso rebaixado

Vegetalizado: 15 - 25% sobre peso rebaixado

Nubuck: 5 - 10% sobre peso rebaixado

Estocagem

CLAROTAN pó mantém suas propriedades inalteradas quando estocado em ambiente seco, ventilado, protegido de luz solar e embalagem fechada

Apresentação

CLAROTAN é apresentado na forma pó, isento de poeira, acondicionado em sacos de 25kg (peso líquido), podendo ser fornecido na forma avulsa ou em paletes de até 2,0 t.

Toxicologia

Consulte **FISPO** (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) em nossa web page ou entre em contato com nosso **Departamento de Vendas**.

Para maiores esclarecimentos consultar nosso **Departamento Técnico:**

Telefone: **(+55 51) 3632.4055** Fax: **(+55 51) 3632.2499**

e-mail: **vendas@tanac.com.br**

web page: **www.tanac.com.br**

Esta informação e nossos conselhos técnicos são oferecidos de boa fé mas sem garantias, e aplica-se também quando direitos de terceiros estão envolvidos. A informação é portanto dada como mera indicação e não libera você da obrigação de verificar sua validade e/ou testar nossos produtos apropriadamente para os processos e usos para os quais são destinados.

Revisão: A00310

TANAC S.A. - Rua Torbjorn Weibull, 199 - CEP 95780-000 - Montenegro - RS - BRASIL

Fone: (55 51) 3632 4055 - Fax: (55 51) 3632 2499 - e-mail: tanac@tanac.com.br