



WEIBULL AD

Extrato de Mimosa Modificado

WEIBULL AD é um extrato de Mimosa ácido de alta adstringência e concentração. É indicado para processos de curtimento vegetal e de recurtimento de couros em geral.

Propriedades

WEIBULL AD por ser um extrato de alta adstringência e de alto teor de taninos confere aos couros curtidos e também aos recurtidos excelente enchimento e compactação das fibras. Devido à sua grande afinidade com as fibras confere uma forte fixação dos taninos à pele proporcionando desta forma bons rendimentos nos curtimentos. No recurtimento sua ação favorece muito as operações de lixamento e de estampagem dos couros. É indicado como tanino complementar no curtimento vegetal tanto em solas quanto em vaquetas atadas. **WEIBULL AD** é solúvel em água.

Análise Típica

Aspecto Físico: Pó de coloração marrom escura, higroscópico e isento de poeira

Caráter Iônico: Aniônico

PCF: Isento

Matéria Ativa (%): 93,5 - Mínimo

pH (sol. Aquosa 20% p/v): 3,0 - 3,6

Aplicação

WEIBULL AD pode ser aplicado sozinho ou combinado com outros extratos vegetais, produtos sintéticos e/ou auxiliares.

Recomenda-se o emprego de **WEIBULL AD** como segue:

Nos curtimentos vegetais:

Vaqueta: 25 - 30% sobre peso caleado

Soleta: 35 - 40% sobre peso caleado

Sola Faxete: 38 - 42% sobre peso caleado

Sola: 45 - 50% sobre peso caleado

Nos recurtimentos:

Semi-cromo: 8 - 14% sobre peso rebaixado

Vegetalizado: 15 - 25% sobre peso rebaixado

Nubuck: 5 - 10% sobre peso rebaixado

Estocagem

WEIBULL AD mantém suas propriedades inalteradas quando estocado em ambiente seco, ventilado, protegido de luz solar e embalagem fechada.

Apresentação

WEIBULL AD é apresentado na forma pó, acondicionado em sacos de 25 kg (peso líquido), podendo ser fornecido na forma avulsa ou em paletes.

Toxicologia

Consulte **FISPQ** (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) em nossa web page ou entre em contato com nosso Departamento de Vendas.

Para maiores esclarecimentos consulte nosso **Departamento Técnico**:

Telefone: (55 51) **3632.4055** Fax: (55 51) **3632.2499**

e-mail: vendas@tanac.com.br

web page: www.tanac.com.br

Esta informação e nossos conselhos técnicos são oferecidos de boa fé mas sem garantias, e aplica-se também quando direitos de terceiros estão envolvidos. A informação é portanto dada como mera indicação e não libera você da obrigação de verificar sua validade e/ou testar nossos produtos apropriadamente para os processos e usos para os quais são destinados.

Revisão: AH0710