

# WEIBULL BLACK

高浓度荆树皮栲胶

**WEIBULL BLACK**是一种均一质量的通用型天然荆树皮栲胶。该产品本身具有较深的着色效果，因而可以优化染色工艺而得到最佳效益

## 属性

**WEIBULL BLACK**的单宁含量高，赋予鞣制和复鞣后的皮革极佳的填充效果，和更紧实的纤维。当用于防水革的复鞣时，皮革经Bally和Measer检测系统防水性测试的结果优良（同其它类型荆树皮栲胶相比）。**WEIBULL BLACK**的另一特性是它具有较深的着色作用，因而能够增强染色深度。该产品可在冷水中溶解。

## 特性分析

物理状态： 易吸潮的深棕色粉末、不飞尘

离子特性： 阴离子性

PCF： 不含

单宁含量\*：  $74.0\% \pm 2.0\%$   
( $76.0 \pm 2.0$  折干计算)

包装湿度： 不高于6.5%

pH值： 4.0–5.0 (水溶液20% w/v)

颜色\*\* 红色： 3.0-3.8

黄色： 8.1-9.5

蓝色： 不高于0.1

电解质稳定性： 优良

\* 过滤方法： 分析溶液含有0.4% w/v的纯单宁。实际单宁含量高于上述参数是在允许范围内的。

\*\* 色彩检测标准： Lovibond比色剂 - 基本单位为 $1\text{cm}^3$  - 分析溶液含有0.4% w/v的纯单宁。

## 储存

**WEIBULL BLACK**应密封包装保存于干燥、通风环境，并避免阳光直射，以确保其品质不发生改变。

## 包装

**WEIBULL BLACK**为不飞尘粉剂，以25kg（净重）袋包装供货；亦可提供大批量散装方式，或者重量1.9吨以下时置于托板上。

## 毒理学信息

敬请访问本公司网站，查阅相关MSDS信息（化学品安全信息资料表），或垂询本公司销售部。

如需更多资料，敬请咨询本公司技术部：

电话：(+55 51) 3632.4055

传真：(+55 51) 3632.2499

电子邮件：[export@tanac.com.br](mailto:export@tanac.com.br)

网址：[www.tanac.com.br](http://www.tanac.com.br)

上述信息和技术建议仅为本公司经验，不应视为由公司所提出的保证，并同样适用于涉及第三者权利的情况。所以，提供上述信息只是作为单纯的说明，并不意味着让您放弃对本产品的有效性进行核实，和/或对本公司产品特定的使用步骤与用法予以恰当地检验的义务。

复核: AA0309

巴西南大河州Montenegro市Torbjorn Weibull路199号 塔纳克（TANAC）股份有限公司 邮编：  
95780-000 电话：(+55 51) 3632 4055 传真：(+55 51) 3632 2499  
电子邮：[tanac@tanac.com.br](mailto:tanac@tanac.com.br)