



SYNTAC FL

酚类合成单宁

SYNTAC FL是一种酚类替代型合成单宁，耐光性优良，尤其适用于生产白色革和浅色革。

属性

SYNTAC FL用于鞣制和复鞣时，赋予皮革细致的粒面、优良的柔软度和填充力，以及极佳的净白效果。当用于植鞣革的复鞣时，本产品将改善皮革的耐光性和磨革性。在无金属鞣制工艺中，本产品可搭配其它植物鞣剂，作为预鞣剂/鞣剂使用。该产品可在冷水中溶解。

特性分析

物理状态：棕色粘稠液体
离子特性：阴离子性
PCF： 不含
有效成分：38.0% - Minimum
pH 值： 3.5 – 4.5 (10%水溶液w/v)

使用方法

建议使用**SYNTAC FL**的方法如下：

预鞣时
浸灰皮重量的2-8%

鞣制时
浸灰皮重量的2-8%（作辅助鞣剂使用）；
浸灰皮重量的40-60%

复鞣时
削匀革重量的10-20%

储存

SYNTAC FL应保持包装密封，存放于清洁、干燥、通风的环境，避免阳光直射，存放期不超过12个月。

包装

SYNTAC FL为液体，以60kg（净重）的桶装形式供货，亦可提供1000kg的IBC集装箱方式。

毒理学信息

敬请访问本公司网站，查阅相关的MSDS信息(化学品安全信息资料表)，或垂询本公司销售部。

如需更多资料，敬请咨询本公司技术部：

电话： **(+55 51) 3632.4055**

传真： **(+55 51) 3632.2499**

电子邮件： **export@tanac.com.br**

网址： **www.tanac.com.br**

上述信息和技术建议仅为本公司经验，不应视为由公司所提出的保证，并同样适用于涉及第三者权利的情况。所以，提供上述信息只是作为单纯的说明，并不意味着让您放弃对本产品的有效性进行核实，和/或对本公司产品特定的使用步骤与用法予以恰当地检验的义务。

复核: AA0309

巴西南大河州Montenegro市Torbjorn Weibull路199号 塔纳克（TANAC）股份有限公司 邮编：
95780-000 电话： (+55 51) 3632 4055 传真： (+55 51) 3632 2499
电子邮： tanac@tanac.com.br